

VÝKONNÁ TISKÁRNA PRO BAREVNÝ TISK FORMÁTU A3.

Výkonná tiskárna FS-C8500DN poskytuje excelentní a mimořádně rychlý barevný i černobílý tisk formátu A3 a A4. Díky komponentům s dlouhou životností se vyznačuje výjimečnou spolehlivostí a nízkými provozními náklady. Široký výběr volitelných doplňků pro manipulaci s papírem ji činí ideálním zařízením pro profesionální zpracování velkokapacitního kancelářského tisku.

- Mimořádně nízké tiskové náklady
- Rychlost tisku 55/50 stran A4 černobíle/barevně za minutu
- Rozlišení 9 600 dpi s multibitovou technologií
- Standardně duplexní jednotka pro oboustranný tisk
- Standardně kapacita papíru 1 100 listů
- PowerPC 750/733 MHz, paměť až 2 048 MB, 160 GB HDD
- Volitelně dokončovací zařízení pro flexibilní tisk velkých objemů
- 100 ID kódů pro sledování a kontrolu používání tiskárny

Rychlost tisku až 55 stran za minutu, velká paměť a integrovaný hard disk jsou zárukou vysoké výkonnosti.



Díky širokému výběru dokončovacích zařízení je tiskárna schopna rychle a efektivně dostát všem vašim tiskovým požadavkům.



FS-C8500DN

BAREVNÁ TISKÁRNA FORMÁTU A3

ECOSYS Technologie ECOSYS je založena na využití dílů s extrémně dlouhou životností. Životnost tiskového válce, vývojnice a zažehlovací jednotky je u FS-C8500DN navržena na 300 000 stran. Vzhledem k této skutečnosti, kdy je jediným spotřebním materiálem toner, jsou u produktů ECOSYS nejnižší náklady na tisk ve své třídě a odpadní materiály téměř nezatežují životní prostředí. Všechny produkty ECOSYS umožňují uspokojit i budoucí požadavky díky množství integrovaného systémového softwaru a široké paletě modulárního příslušenství.

PRESCRIBE IIc

Díky vlastnímu řídicímu jazyku PRESCRIBE IIc je možno nezávisle na systému vytvářet komplexní grafická zobrazení, loga a formuláře (dokonce i vícedílné) a ukládat je přímo v tiskárně. Soubory lze podle potřeby otevřít z paměti tiskárny, což snižuje zatížení sítě.

Prohlížeč KM-NET VIEWER

Prohlížeč KM-NET VIEWER umožňuje kompletní sledování a kontrolu všech tiskáren a multifunkčních zařízení Kyocera z kteréhokoliv PC. Zajišťuje ideální správu sítě prostřednictvím standardizovaného protokolu SNMP.

Monitor stavu a příkazové centrum

Monitor stavu zobrazuje stav tiskárny a poskytuje přímý přístup do příkazového centra, kde lze modifikovat složitější nastavení, která není možno provádět standardními ovládací (např. nastavení IP adresy, klidového režimu nebo blokování ovládacího panelu).

Hostitelské rozhraní pro USB Flash Memory

Soubory PDF lze vytisknout přímo z USB přes hostitelské rozhraní. Požadované dokumenty je možno vybrat přímo z ovládacího panelu tiskárny bez prostřednictví počítače.

OBECNÉ VLASTNOSTI

Technologie

Barevná laserová tiskárna KYOCERA ECOSYS

Rychlost tisku

55/28 stran A4/A3 za minutu černobíle

50/25 stran A4/A3 za minutu barevně

Rozlišení

600 x 600 dpi. S multibitovou technologií pro zvýšení kvality tisku až 9 600 x 600 dpi.

Provozní cyklus

Průměrně 15 000 stran A4 za měsíc

Maximálně 150 000 stran A4 za měsíc

Zahřívání: cca 57,5 sekund nebo méně od zapnutí stroje

Doba do vytištění první strany

cca 5,2 sekund nebo méně při černobílém tisku

cca 6,7 sekund nebo méně při barevném tisku

Napájecí soustava: AC 220/240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie

Tisk: 1 250 W při černobílém tisku, 1 270 W při barevném tisku;

pohotovostní režim: 200 W; úsporný režim: 15 W

Hlučnost (ISO 7779 / ISO 9296)

Tisk: 55 dB(A); Pohotovostní režim: 26(43*) dB(A)

*V závislosti na podmínkách prostředí

Rozměry (Š x H x V): 605 mm x 680 mm x 691 mm

Hmotnost: cca 99 kg (hlavní jednotka)

Certifikáty

TÜV/GS, CE

Tento produkt je vyroben podle normy jakosti ISO 9001 a normy pro ochranu životního prostředí ISO 14001.

ZPRACOVÁNÍ PAPIRU

U všech uvedených hodnot kapacity na papír se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Používejte prosím papír doporučený společností Kyocera za standardních podmínek okolního prostředí.

Vstupní kapacita

Víceúčelová přihrádka na 100 listů, 60–220 g/m², A3–A6R;

2 univerzální zásobníky papíru na 500 listů, 60–163 g/m²

A3–A5R (větší formát než A4 - 250 listů v jednom zásobníku papíru)

Max. vstupní kapacita včetně volitelných doplňků

4 100 listů A4

Duplexní jednotka

Standardní duplexní jednotka: 60–163 g/m²; A3–A5R

Výstupní kapacita

500 listů potiskem dolů, čidlo plného zásobníku

TISKOVÉ FUNKCE

Processor: PowerPC 750GL /750 MHz

Paměť

Standardně 1 024 MB RAM, max. až 2 048 MB

Standardně 160 GB HDD

Emulace

PCL6, PCL5c, KPDL 3 (kompatibilní s PostScript** 3),

XPS Direct Print, PDF Direct Print s automatickým

rozpoznáním emulace

Řídicí jazyk: PRESCRIBE IIc

Fonty/Čárové kódy

93 obrysových fontů (PCL 6), 136 obrysových fontů pro

PostScript**, 8 fontů pro Windows Vista**, 1 bitmapový

font, 45 jednorozměrných čárových kódů (např. EAN8,

EAN13, EAN128) s automatickým generováním kontrolních

součtů a podporou dvourozměrných čárových kódů

(PDF-417, PCL a jiné čárové kódy jsou k dispozici volitelně)

Integrované účtování: 100 kódů pro jednotlivá oddělení

Operační systémy

Všechny stávající operační systémy Windows,

Mac OS X verze 10.2 nebo vyšší, UNIX, LINUX

a jiné operační systémy dle požadavků

Standardní rozhraní

USB 2.0 (Hi-Speed), 2 hostitelská rozhraní pro zařízení USB

Flash Memory, FastEthernet (10Base-T/100BaseTX)

Slot pro volitelnou kartu CompactFlash**

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Tonerový zásobník TK-880K

Mikrojemný černý toner na 25 000 stran při 5% pokrytí A4 (v souladu s normou ISO/IE C 19798)

Tonerové sady TK-880C, TK-880M a TK-880Y

Mikrojemný toner azurový, fialový, žlutý, každý na 18 000 stran při 5% pokrytí A4 (v souladu s normou ISO/IE C 19798)

Kapacita startovacího toneru – černý: 12 500 stran;

azurový, fialový, žlutý: každý na 9 000 stran při 5% pokrytí A4 (v souladu s normou ISO/IEC 19798)

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Manipulace s papírem

PF-720(B) zásobník papíru

Max. 2 x 500 listů, 60–163 g/m², A5R–A3, folio

PF-760(B) velkokapacitní zásobník papíru

Max. 3 000 listů, 60–105 g/m², A4, B5, letter

DF-760(B)* dokončovací zařízení + AK-720 + AK-725

Hlavní přihrádka: max. 3 000 listů A4; 60–220 g/m²; A3–B5

Vedlejší přihrádka: max. 200 listů A4; 60–163 g/m²; A3–A6R

Přihrádka (horní) max. 50 listů; 60–163 g/m²; A4

Sešívání až 50 listů A4 nebo 30 listů A3 na třech místech, A3–B5

PH-5C/PH-5D děrovací jednotka pro DF-760(B)

2 otvory/4 otvory/švédský typ, 60–200 g/m², A5R–A3

MT-720(B) multifunkční třídič pro DF-760(B)

7 přihrádek po max. 100 listech A4, 50 listů A3/B4, 60–163 g/m²

BF-720 skládací jednotka brožur pro DF-760(B)

Max. 64 stran (16 listů) ohýbání a sešívání brožur, 60–105 g/m², A3, B4, A4R, prebal 60–220 g/m² (jednostranně)

DF-780(B)* dokončovací zařízení + AK-725

Max. 1 000 listů A4, A3–B5E, 64–105 g/m²,

sešívání až 50 listů A4 nebo 20 listů A3 na třech místech

* Pro DF-760(B) a DF-780(B) je potřeba Adapter Kit AK-725.

(Dopravuje papír z tiskárny do dokončovacího zařízení, A3–A5R (60–220 g/m²))

Paměť

Rozšíření paměti

MDDR240-1G: 1024 MB

Karta CompactFlash**

1 slot (až 4 GB) pro ukládání formulářů, fontů, log a maker

Paměť USB Flash

Podporuje přímý tisk souborů PDF, XPS, TIFF, JPEG

prostřednictvím hostitelského rozhraní USB

Volitelné rozhraní

PS159: Wireless LAN (802, 11b/g)

PS1109 Gigabit Ethernet

10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT (RJ-45)

PS129 Fibre Optic: 100BaseSX (SC)

PS1129 Gigabit Fibre Optic: 1000BaseSX (SC)

Zabezpečení

Souprava zabezpečení dat (E) s úrovní zabezpečení EAL3

Další volitelné doplňky

CB-720: Dřevěný stolec

CB-721: Kovový stolec

ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky nebo do vytištění 300 000 stran (která okolnost nastane dříve) za předpokladu, že je tiskárna používána a čistěna v souladu s uživatelskými a servisními pokyny.

KYO LIFE Rozšíření standardní záruky až na 5 let pro tiskárny a příslušenství.



Produkt je zobrazen včetně volitelných doplňků.

Váš Obchodní Partner KYOCERA:

JANUS spol. s r.o. – Sarajevská 8 – Praha 2 – tel.: 222 562 246 – fax: 222 563 255
www.janus.cz – info@janus.cz – KYOCERA MITA Corporation – www.kyoceramita.com

**FS-C8500DN - Česky – 0909DSEC8500. Společnost Janus spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datashetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.

KYOCERA

Distributor